




FLUIDJET®

# FL-4 BICO SPRAY - TIPO LEQUE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO LEQUE COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL  
LATÃO = 180°C  
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT - FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON.



### APLICAÇÕES:

- RESFRIAMENTO
- LAVAGENS DE AR, GÁS E SÓLIDOS
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

Fabricamos com outras especificações sob consulta

ÂNGULOS DISPONÍVEIS 0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 80° - 90° - 120°	MODELO	ROSCA NPT / BSP								SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT./ MIN										
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"		2"	kg/cm²									
		0.5	1	2	3	4	5	6	7		10	20	35								
FL-4 / 1	•	•								0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3
FL-4 / 2	•	•								0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7
FL-4 / 3	•	•								1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0
FL-4 / 4	•	•								1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4
FL-4 / 5	•	•								1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7
FL-4 / 6	•	•								1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1
FL-4 / 7	•	•								1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8
FL-4 / 8	•	•								2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5
FL-4 / 9	•	•	•	•						2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20
FL-4 / 10	•	•	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27
FL-4 / 11	•	•	•	•	•					3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40
FL-4 / 12	•	•	•	•	•					4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54
FL-4 / 13		•	•	•	•					4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68
FL-4 / 14		•	•	•	•					4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81
FL-4 / 15		•	•	•	•					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94
FL-4 / 16			•	•	•					6.4	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135
FL-4 / 17			•	•	•					6.7	15.0	27	39	47	55	61	67	72	86	122	162
FL-4 / 18			•	•	•					7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205
FL-4 / 19				•	•	•				8.7	25	46	64	79	91	102	112	121	144	205	270
FL-4 / 20					•	•	•			12.7	50	91	129	158	182	205	225	240	290	410	540
FL-4 / 21					•	•	•	•		13.1	62	114	161	197	230	255	280	300	360	510	680
FL-4 / 22					•	•	•	•		13.9	72	132	187	230	265	295	325	350	420	600	780
FL-4 / 23						•	•	•	•	15.9	94	171	240	295	340	385	420	455	540	770	1010
FL-4 / 24							•	•	•	18.3	125	230	325	395	455	510	560	610	720	1020	1350
FL-4 / 25								•	•	22.6	187	340	485	600	690	770	840	910	1080	1530	2020
FL-4 / 26									•	26.2	250	460	650	790	910	1020	1120	1210	1440	2040	2700

