





FLUIDJET

FL-6 BICO SPRAY - CONE CHEIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE CHEIO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT - FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON.



Fabricamos com outras especificações sob consulta

		ÂNGULOS DISPONÍVEIS 30° - 60° - 90° - 120°											
MODELO	ROSCA	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN										
			kg/cm ²										
			0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	10	
BICO COM FILTRO 		1/8"	0,89	0,45	0,54	0,61	0,74	0,84	0,93	1,0	1,1	1,3	
		1/4"	2,0	1,6	2,2	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,4
		3/8"	2,6	3,1	4,2	5,1	5,8	7,0	8,0	8,9	9,7	10,4	12,2
		1/2"	4,6	8,1	11,1	13,4	15,3	18,5	21	23	25	27	32
		3/4"	6,4	15,3	21	25	29	35	40	44	48	51	61
		1"	11,9	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
		1 1/4"	15,1	76	105	126	144	174	199	220	240	255	300
		1 1/2"	18,3	114	157	190	215	260	300	330	360	385	455
		2"	21,0	153	210	250	290	350	395	440	480	510	610
		2 1/2"	24,6	230	315	380	435	520	600	660	720	770	910
		3"	28,6	265	365	440	510	610	700	770	840	900	1060
		3 1/2"	28,6	305	420	510	580	700	800	880	960	1030	1210
		4"	31,8	345	470	570	650	780	890	990	1080	1160	1360
BICO CORPO ÚNICO 		1/8"	1,2	0,39	0,67	0,80	0,92	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9
		1/4"	2,3	2,1	2,9	3,5	4,0	4,8	5,5	6,1	6,6	7,1	8,4
		3/8"	3,6	4,9	6,7	8,0	9,2	11,1	12,7	14,0	15,2	16,4	19,3
		1/2"	5,2	10,4	14,2	17,2	19,6	24	27	30	33	35	41
		3/4"	6,7	12,9	17,8	21	24	30	34	37	41	44	51
BICO COM NIPLE E CORPO REMOVÍVEL 		1"	11,9	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
		1 1/4"	15,1	76	105	126	144	174	199	220	240	255	300
		1 1/2"	18,3	114	157	190	215	260	300	330	360	385	455
		2"	21,0	153	210	250	290	350	395	440	480	510	610
		2 1/2"	24,6	230	315	380	435	520	600	660	720	770	910
		3"	28,6	265	365	440	510	610	700	770	840	900	1060
		3 1/2"	28,6	305	420	510	580	700	800	880	960	1030	1210
		4"	31,8	345	470	570	650	780	890	990	1080	1160	1360
BICO COM NIPLE E ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES 		1"	11,9	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
		1 1/4"	15,1	76	105	126	144	174	199	220	240	255	300
		1 1/2"	18,3	114	157	190	215	260	300	330	360	385	455
		2"	21,0	153	210	250	290	350	395	440	480	510	610
		2 1/2"	24,6	230	315	380	435	520	600	660	720	770	910
		3"	28,6	265	365	440	510	610	700	770	840	900	1060
		3 1/2"	28,6	305	420	510	580	700	800	880	960	1030	1210
		4"	31,8	345	470	570	650	780	890	990	1080	1160	1360
Ø ROSCA BSP NPT	FL-6 CM	FL-6 CF	FL-6 NM FL-6 NF	FL-6 NMM FL-6 NMF									
	A	B	A	B	A	B	A	B					
1/8"	13	23	14,3	25	14,3	31	14,3	40					
1/4"	14,3	23	16	28	16	36	16	46					
3/8"	17,5	23	19	40	19	40	19	50					
1/2"	22	34	25,4	48	25,4	49	25,4	61					
3/4"	32	38	32	48	32	49	32	61					
1"	38	55	38	72	38	65	38	78					
1 1/4"	45	58	51	75	51	68							
1 1/2"	51	80	57	106	57	102							
2"	63	110	70	140									
2 1/2"	76	140	88	170									