




FLUIDJET

# FL-17 BICO SPRAY - CONE NÉVOA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY COM MULTIPLAS SAÍDAS (7), JATOS EM FORMA DE NÉVOA E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- DESMONTÁVEL FACILITANDO A LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL :  
LATÃO: 180°C  
INOX: 400°C A 500°C
- ROSCA MACHO 1/2" NOS PADRÕES BSP OU NPT
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- POSSUI FILTRO EM SEU INTERIOR PARA MELHOR FUNCIONAMENTO
- ALTA EFICIÊNCIA DE PENETRAÇÃO NO AR
- MATERIAIS: LATÃO, INOX.

### APLICAÇÕES:

- ABATIMENTO DE PÓ
- RESFRIAMENTO
- DESCONTAMINAÇÃO
- LAVAGENS DE AR E GÁS
- CONTRA INCÊNDIOS
- UMIDIFICADORES ADIABÁTICO
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

Fabricamos com outras especificações sob consulta

MODELO	VAZÃO - LIT. / MIN. kg / cm <sup>2</sup>								
	1,5	2	3	4	5,5	7	10	15	30
FL - 17 / 1		0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,77	0,91	1,33
FL- 17 / 2	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,54	1,89	2,66
FL - 17 / 3	0,98	1,12	1,33	1,61	1,82	1,96	2,31	2,66	3,57
FL - 17 / 4	1,26	1,54	1,75	2,10	2,38	2,66	3,22	3,64	5,04
FL - 17 / 5	1,61	1,96	2,17	2,66	3,01	3,36	3,99	4,62	6,30
FL - 17 / 6	1,96	2,31	2,66	3,15	3,64	4,06	4,90	5,53	7,70
FL - 17 / 7	2,52	3,08	3,50	4,41	4,90	5,46	6,65	7,70	10,5
FL - 17 / 8	3,15	3,78	4,41	5,39	6,16	6,86	8,40	9,45	13,3
FL - 17 / 9	3,78	4,62	5,25	6,44	7,35	8,40	9,80	11,55	16,10
FL- 17 / 10	4,41	5,32	6,16	7,70	8,40	9,80	11,90	13,65	18,90
FL- 17 / 11	5,74	6,86	7,70	9,80	11,20	12,60	15,40	17,50	24,85

