



FLUIDJET

FL-10 & FL-11 BICO UMIDIFICADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- BICO UMIDIFICADOR COM FORMAÇÃO DE NEVOA, ATRAVÉS DA MISTURA DE AR E LÍQUIDO.
- SISTEMA: SIFÃO E GRAVIDADE.
 - SIFÃO - A PRESSÃO DO AR DE (kg/cm²) PODE ELEVAR EM ATÉ 70 cm A ALTURA DO LÍQUIDO, MAS RECOMENDA-SE MANTER A ALTURA DE 10 A 20 cm.
 - GRAVIDADE - RECOMENDA-SE MANTER A PRESSÃO DO AR MAIOR QUE A PRESSÃO DA ÁGUA, POIS A PRESSÃO DA ÁGUA SENDO MAIOR, NÃO HÁ FORMAÇÃO PERFEITA DE NEVOA.
- UM - 10 ROSCA BSP Ø 1/4" FÊMEA
- UM - 11 ROSCA BSP Ø 1/8" FÊMEA
- COM OPÇÃO 1 A 4 SAÍDAS PARA MODELOS UM - 10 E UM-11
- COM REGULAGEM: 1 SAÍDA

APLICAÇÕES:

- UMIDIFICAÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS, LABORATÓRIOS, GRÁFICAS, INDUSTRIAS TEXTÉIS, COGUMELOS, FUMO E ETC...
- PULVERIZAÇÃO DE ÓLEO, BACTERICIDAS, TINTAS, ÓTIMO PARA DESMOLDANTES
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

MATERIAIS:

- LATÃO CROMADO
- AÇO INOX
- ALUMÍNIO
- PVC
- TEFLON
- NYLON

